



D4GS-N4R-5

Компактный выключатель двери защитного ограждения, IP67, 3NC (замедленного действия), горизонтальное прикрепление ключа, кабель 5м

Технические характеристики

Door switch type	Key-operated
Guard-lock	×
Ambient temperature (operating)	-30-70 °C
Direction of operation	Horizontal
Door contacts NC	3
Door contacts NO	0
With LED indicator	×
Connection method	Cable
Cable length	5 m
Degree of protection (IP)	IP67
Conduit size	N/A
Number of conduits	0
Switch action	Slow action
Shape	Cuboid
Overall length	85 mm
Height of sensor	17 mm
Width sensor	30 mm



D4GS-NK1

Operation Key, horizontal mounting



D4GS-NK4

Operation Key, adjustable

Загрузка

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



D4GS-N
Инструкция

EN PDF 1,6 МБ



**D4GS-N Safety-door
Switch**

Спецификация

EN PDF 157,0 КБ



Machine Safety
Каталог

RU PDF 11,9 МБ



**Safety Component
Selection Guide**

Брошюра

EN PDF 10,8 МБ



**Safety Interlock
Switches**

Брошюра

EN PDF 1,5 МБ



**Safety Solution
Advanced Guide**

Руководство

EN PDF 2,6 МБ



**Safety Solution Basic
Guide**

Руководство

EN PDF 14,4 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 28 June, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU