



## E3AS-F1000IMT-M1TJ 0.3M

Датчик фотоэлектрический, нерж. сталь, TOF, ИК-лазер класс 1, 1000 мм, PNP, на свет/на темноту, IO-Link COM3, кабель 0.3 м с разъемом M12 Smartclick

# Технические характеристики

<b>Shape</b>	Cuboid
<b>Sensing method</b>	Background suppression
<b>Sensing distance</b>	1000 mm
<b>Sensing distance (min.)</b>	50 mm
<b>Setting method</b>	IO-Link, Teach-In
<b>Connection method</b>	M12 pigtail Smartclick connector
<b>Cable length</b>	0.3 m
<b>Output type</b>	IO-Link, PNP
<b>Operation mode</b>	Dark-ON, Light-ON
<b>IO-Link baud rate</b>	COM3 (230.4 kbps)
<b>Response time</b>	90 ms
<b>Material housing</b>	Stainless steel
<b>Width</b>	11.4 mm
<b>Height</b>	38 mm
<b>Depth</b>	22 mm
<b>Type of light</b>	Laser diode, infrared light
<b>Laser class</b>	1
<b>Spot size</b>	95 mm
<b>Power supply voltage</b>	10-30 V
<b>Features</b>	TOF (Time of Flight)

## Дополнительные принадлежности



E39-L201

Mounting bracket for E3AS sensor, L shaped



E39-L202

Protective mounting bracket for E3AS, vertical mounting



E39-L203

Mounting bracket for E3AS sensor, rear mounting



E39-L204

Protective metal cover for E3AS, horizontal surface mounting

## Дополнительно



### Разъемы M12 и кабели

Промышленные разъемы и кабели для любого применения

Библиотека дву-  
/трехмерных CAD  
рисунков



## E3AS – Automotive Брошюра

EN PDF 18,7 МБ




## E3AS – Food & Commodities Спецификация

EN PDF 18,0 МБ



## E3AS-F Указатель

EN PDF 235,1 КБ



## E3AS-F Инструкция

EN PDF 415,5 КБ



## E3AS-Fxxxxxxx Файл IO-Link IODD

EN ZIP 1,1 МБ



## IO-Link Series Брошюра

RU PDF 6,2 МБ