



## E3AS-F1500IMN M3

Датчик фотоэлектрический, нерж. сталь, TOF, ИК-лазер класс 1, 1500 мм, NPN, на свет/на темноту, разъём M8 4-pin

# Технические характеристики

<b>Shape</b>	Cuboid
<b>Sensing method</b>	Background suppression
<b>Sensing distance</b>	1500 mm
<b>Sensing distance (min.)</b>	50 mm
<b>Setting method</b>	Teach-In
<b>Connection method</b>	Connector M8 - 4 pin
<b>Output type</b>	NPN
<b>Operation mode</b>	Dark-ON, Light-ON
<b>Response time</b>	150 ms
<b>Material housing</b>	Stainless steel
<b>Width</b>	11.4 mm
<b>Height</b>	38 mm
<b>Depth</b>	22 mm
<b>Type of light</b>	Laser diode, infrared light
<b>Laser class</b>	1
<b>Spot size</b>	95 mm
<b>Power supply voltage</b>	10-30 V
<b>Features</b>	TOF (Time of Flight)

## Дополнительные принадлежности



E39-L211

Mounting bracket for E3AS sensor, L shaped



E39-L212

Protective mounting bracket for E3AS, vertical mounting



E39-L214

Protective metal cover for E3AS, horizontal surface mounting

## Дополнительно



### Разъемы M8 и кабели

Промышленные разъемы и кабели для любого применения

Библиотека дву-  
/трехмерных CAD  
рисунков



## E3AS – Automotive Брошюра

EN PDF 18,7 МБ



## E3AS – Food & Commodities Спецификация

EN PDF 18,0 МБ



## E3AS-F Инструкция

EN PDF 415,5 КБ



## IO-Link Series Брошюра

RU PDF 6,2 МБ