



E3AS-HL150MT-M3J 0.3M

Датчик фотоэлектрический, нерж. сталь, красный лазер класс 1, подавление заднего фона, луч: точка, 35-150 мм, PNP, на свет/на темноту, IO-Link COM3, кабель 0.3 м с разъёмом M8 4-pin

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Shape | Cuboid |
| Sensing method | Background suppression |
| Sensing distance | 150 mm |
| Sensing distance (min.) | 35 mm |
| Setting method | IO-Link, Teach-In |
| Connection method | M8 pigtail connector 4 pin |
| Cable length | 0.3 m |
| Output type | IO-Link, PNP |
| Operation mode | Dark-ON, Light-ON |
| IO-Link baud rate | COM3 (230.4 kbps) |
| Response time | 1.5 ms |
| Material housing | Stainless steel |
| Width | 15.5 mm |
| Height | 48.6 mm |
| Depth | 30.4 mm |
| Type of light | Laser diode, red light |
| Laser class | 1 |
| Spot size | 2.5 mm x 1.3 mm |
| Power supply voltage | 10-30 V |

Дополнительные принадлежности



E39-E16

Air blow unit



E39-E19

Front protection cover for E3AS-HL



E39-L221

L-shaped mounting bracket



E39-L222

Horizontal protective cover bracket



E39-L223

Rear mounting bracket



E39-L224

Robust mounting bracket



E39-L261

Flexible mounting bracket



E39-L262

50mm post for flexible mounting bracket E39-L261



E39-L263

100mm post for flexible mounting bracket E39-L261



Разъемы M8 и кабели

Промышленные разъемы и кабели для любого применения

Загрузка

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



E3AS – Automotive Брошюра

EN PDF 18,7 МБ



E3AS – Food & Commodities Спецификация

EN PDF 18,0 МБ



E3AS-HL Инструкция

EN PDF 8,8 МБ



E3AS-HL Указатель

EN PDF 1,3 МБ



E3AS-HLxxx[x]xx Файл IO-Link IODD

EN ZIP 1,2 МБ



IO-Link Series Брошюра

RU PDF 6,2 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 18 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).