



## E3AS-HL500LMT M3

Датчик фотоэлектрический, нерж. сталь, красный лазер класс 1, подавление заднего фона, луч: линия, 35-500 мм, PNP, на свет/на темноту, IO-Link COM3, разъём M8 4-pin

# Технические характеристики

<b>Shape</b>	Cuboid
<b>Sensing method</b>	Background suppression
<b>Sensing distance</b>	500 mm
<b>Sensing distance (min.)</b>	35 mm
<b>Setting method</b>	IO-Link, Teach-In
<b>Connection method</b>	Connector M8 - 4 pin
<b>Output type</b>	IO-Link, PNP
<b>Operation mode</b>	Dark-ON, Light-ON
<b>IO-Link baud rate</b>	COM3 (230.4 kbps)
<b>Response time</b>	1.5 ms
<b>Material housing</b>	Stainless steel
<b>Width</b>	15.5 mm
<b>Height</b>	48.6 mm
<b>Depth</b>	28.9 mm
<b>Type of light</b>	Laser diode, red light
<b>Laser class</b>	1
<b>Spot size</b>	18 mm x 1.5 mm
<b>Power supply voltage</b>	10-30 V

## Дополнительные принадлежности



**E39-E16**

Air blow unit



**E39-E19**

Front protection cover for E3AS-HL



**E39-L223**

Rear mounting bracket



**E39-L231**

L-shaped mounting bracket



**E39-L232**

Horizontal protective cover bracket



**E39-L234**

Robust mounting bracket



**E39-L261**

Flexible mounting bracket



**E39-L262**

50mm post for flexible mounting bracket E39-L261



**E39-L263**

100mm post for flexible mounting bracket E39-L261



## Разъемы M8 и кабели

Промышленные разъемы и кабели для любого применения

## Загрузка

Библиотека дву-  
/трехмерных CAD  
рисунков



### E3AS – Automotive Брошюра

EN PDF 18,7 МБ



### E3AS – Food & Commodities Спецификация

EN PDF 18,0 МБ



### E3AS-HL Инструкция

EN PDF 8,8 МБ



### E3AS-HL Указатель

EN PDF 1,3 МБ



### E3AS-HLxxx[x]xx Файл IO-Link IODD

EN ZIP 1,2 МБ



### IO-Link Series Брошюра

RU PDF 6,2 МБ

#### УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 18 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).