



E3FA-VP22

Датчик фотоэл. E3FA, M18, пластик, красный свет, на прозрачные объекты, 0.1-2м, PNP, на свет/темноту, разъем M12

Технические характеристики

Shape	Cylindrical axial
Sensing method	Retro-reflective
Sensing distance	2000 mm
Sensing distance (min.)	100 mm
Setting method	Manual adjustment
Connection method	Connector M12
Output type	PNP
Operation mode	Dark-ON, Light-ON
Response time	0.5 ms
Material housing	ABS
Thread size	M18
Length	45 mm
Type of light	Polarized red light
Power supply voltage	10-30 V
Features	P-opaqing function, Transparent detection
Degree of protection (IP)	IP67/IP69K

Дополнительные принадлежности




E39-L182

E3FA/R flush mounting bracket



E39-L183

M18 L-type mounting bracket, stainless steel (SUS304)



E39-RP1

Reflector, polarizing, to use with E3ZM-B, 44mm x 64mm

Дополнительно



Разъемы M12 и кабели

Промышленные разъемы и кабели для любого применения

Библиотека дву-
/трехмерных САД
рисунков



E3FA Брошюра

RU PDF 2,0 МБ



E3FA/E3RA/E3FB/E3RB Photoelectric Sensors

Спецификация

RU PDF 6,6 МБ