



## F320-F102W03M-NNA

Смарт-камера F320, 0.3 МП монохром, широкий угол, фиксированный фокус 102 мм, без наружной подсветки, AutoVISION, RS-232, Ethernet no USB, IP40

# Технические характеристики

Camera family	F320
Number of pixels	0.3 MP
Camera type	Monochrome
Autofocus	✘
Focus distance	102-102 mm
Focal length	5.2 mm
Field of view (width)	95-95 mm
Frame rate	60 fps
Shutter type	Global
Illumination	Inner LEDs only
Software option(s)	AutoVISION
Image sensor type	CMOS
Image width	752 pixels
Image height	480 pixels
Communication port(s)	Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB
Degree of protection (IP)	IP40
Weight	0 g

**V320-W8-3M**

V/F 320-F Cable, RJ50 to flying lead, straight, 3 m

**V320-WRX-2M**

V/F 320-F Cable, RJ50 to RS232 and external power, straight, 2 m

**V330-AF1**

V/F 3x0-F Diffuser Kit, Peel and Stick Accessory, Exterior to unit

**V330-AF2**

V/F 3x0-F Polarizer Kit, Peel and Stick Accessory, Exterior to unit

Библиотека дву-  
/трехмерных CAD  
рисунков



### AutoVISION 5.2.2.4010.005

Программное  
обеспечение

EN ZIP 807,0 МБ



### AutoVISION Software - Quick Start Guide

Руководство  
пользователя

EN PDF 14,3 МБ



### AutoVISION WebMonitor

Руководство  
пользователя

EN PDF 6,0 МБ



### MicroHAWK Device Discovery Utility 2.1.0.3007

Программное  
обеспечение

EN ZIP 6,6 МБ



### MicroHAWK F Series 0F

Руководство  
пользователя

EN PDF 18,4 МБ



### MicroHAWK F320-F

Спецификация

EN PDF 2,5 МБ



### MicroHAWK Optics and Lighting Accessory Kit

Руководство по  
установке

EN PDF 8,2 МБ



### MicroHAWK VX20-F USB drivers

Программное  
обеспечение

EN ZIP 2,8 МБ

#### УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).