



F3S-TGR-NLMR-21-M1J8

Бесконтактный дверной выключ. безопасн. F3S-TGR-N_R, удлинённый, нерж. сталь, герконовый, 2НЗ+1НО, разъём M12 8-pin

Технические характеристики

Door switch type	Non-contact, Reed
Guard-lock	×
Coding	Uncoded
Material housing	Stainless steel
Ambient temperature (operating)	-25-105 °C
Door contacts NC	2
Door contacts NO	1
With LED indicator	×
Connection method	M12 pigtail connector
Cable length	0.25 m
Cable exit direction	Left
Degree of protection (IP)	IP67
Output type	Reed contact
Shape	Rectangular
Overall length	88 mm
Height of sensor	14 mm
Width sensor	25 mm
Switch without actuator	×



Разъемы M12 и кабели

Промышленные разъемы и кабели для любого применения

Загрузка

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



F3S-TGR-N_R Magnetic non-contact safety switches

Спецификация

EN PDF 1,3 МБ



Machine Safety Каталог

RU PDF 11,9 МБ



Safety Component Selection Guide

Брошюра

EN PDF 10,8 МБ



Safety Interlock Switches

Брошюра

EN PDF 1,5 МБ



Safety Solution Advanced Guide

Руководство

EN PDF 2,6 МБ



Safety Solution Basic Guide

Руководство

EN PDF 14,4 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 18 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).