



## F3S-TGR-NLPU-21-M1J8

Дверной выключатель безопасности, уникальная кодировка, увеличенный пластиковый корпус, 2НЗ/1НО, кабель с разъемом M12

# Технические характеристики

Door switch type	Non-contact, RFID coded
Guard-lock	✘
Coding	Unique
Material housing	Polyester
Ambient temperature (operating)	-25-80 °C
Door contacts NC	2
Door contacts NO	1
With LED indicator	✔
Connection method	M12 pigtail connector
Cable length	0.25 m
Cable exit direction	Left
Degree of protection (IP)	IP67
Output type	Transistor
Shape	Rectangular
Overall length	88 mm
Height of sensor	13 mm
Width sensor	25 mm
Switch without actuator	✘



## Разъемы M12 и кабели

Промышленные разъемы и кабели для любого применения

## Загрузка

Библиотека дву-  
/трехмерных CAD  
рисунков



### F3S-TGR-N\_M/U RFID Non-contact Safety Switches

Спецификация

EN PDF 353,9 КБ



### Machine Safety Каталог

RU PDF 11,9 МБ



### Safety Component Selection Guide

Брошюра

EN PDF 10,8 МБ



### Safety Interlock Switches

Брошюра

EN PDF 1,5 МБ



### Safety Solution Advanced Guide

Руководство

EN PDF 2,6 МБ



### Safety Solution Basic Guide

Руководство

EN PDF 14,4 МБ

#### УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 28 June, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).