



FIS-0830-1003G

Сканер штрих-кода QX-830, одна линия, высокая плотность, последовательный порт + Ethernet

Технические характеристики

Communication port(s)	EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C
Focus distance	82-228 mm
Autofocus	✘
Decoder speed	High speed
Frame rate	1400 fps
Optics class	High Density
Scan type	Single line
Digital output type	PNP/NPN

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



Code Reader
Техническое
руководство

EN PDF 1,1 МБ



**Code Reader Group
Catalog**
Каталог

EN PDF 5,2 МБ



ESP 6.7.2.
Программное
обеспечение

EN ZIP 152,5 МБ



Microscan Catalog 2018
Каталог

RU PDF 105,2 МБ



QX-830
Руководство
пользователя

EN PDF 7,5 МБ



QX-830
Вводное руководство

EN PDF 812,7 КБ



QX-830
Спецификация

EN PDF 903,7 КБ



QX-830 Firmware
Программное
обеспечение

EN ZIP 877,2 КБ



**QX-830 Compact
Industrial Scanner
Configuration Guide**
Руководство
пользователя

EN PDF 630,5 КБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 5 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).