



G3RV-SR500-A 24VAC/DC

Тонкое (6мм) твердотельное реле с колодкой серии G3RV, клеммы Push-in, для коммутации цепей переменного тока, контроль перехода фазы через ноль, управление 24 V AC/DC, коммутация 100..240 V AC, 2 A, черное

Технические характеристики

Application	Interface
Number of phases	1
Mounting method	DIN rail
Terminal	Push-in
Complete with socket	✓
With LED indicator	✓
Rated operational voltage, AC	100-240 V
Operating voltage range, AC	75-264 V
Rated operation current I _e at AC-1	2 A
Height	88.871 mm
Width	6.2 mm
Depth	78.925 mm
Supply voltage DC	19.2-26.4 V
Supply voltage AC	19.2-26.4 V
Control current max.	12 mA
Must operate voltage max.	21.6 V
Must release voltage min.	1 V
Maximum operating temperature	55 °C
Minimum operating temperature	-30 °C
Isolation	Phototriac
Switching at zero-crossing	✓

Дополнительные принадлежности



G3RV-202S 24VDC

Slim solid state relay, plug-in, 5-pin, 2A, 75-264VAC

Загрузка

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



**G2RV-SR/G3RV-SR Slim
I/O Relay**

Спецификация

EN PDF 10,0 МБ



**Industrial Relays
Брошюра**

RU PDF 2,8 МБ



**Panel Building
Брошюра**

RU PDF 3,1 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 18 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU