



G3RV-SR700-D 24VDC

Тонкое (6мм) твердотельное реле с колодкой серии G3RV, винтовые клеммы, для коммутации цепей постоянного тока, управление 24 V DC, коммутация 5..24 V DC, 3 A, черное

Технические характеристики

| | |
|--|--------------|
| Application | Interface |
| Number of phases | 1 |
| Mounting method | DIN rail |
| Terminal | Screw |
| Complete with socket | ✓ |
| With LED indicator | ✓ |
| Rated operational voltage, DC | 5-24 V |
| Operating voltage range, DC | 3-26.4 V |
| Rated operation current I_e at AC-1 | 3 A |
| Height | 88.871 mm |
| Width | 6.2 mm |
| Depth | 77.901 mm |
| Supply voltage DC | 19.2-26.4 V |
| Control current max. | 12 mA |
| Must operate voltage max. | 21.6 V |
| Must release voltage min. | 1 V |
| Maximum operating temperature | 55 °C |
| Minimum operating temperature | -30 °C |
| Isolation | Photocoupler |

Дополнительные принадлежности



G3RV-D03SL 24VDC

Slim solid state relay, plug-in, 5-pin, 3 A, 5 - 24 VDC

Загрузка

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



**G2RV-SR/G3RV-SR Slim
I/O Relay**

Спецификация

EN PDF 10,0 МБ



**Industrial Relays
Брошюра**

RU PDF 2,8 МБ



**Panel Building
Брошюра**

RU PDF 3,1 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 18 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU