



H3CR-F8 100-240VAC/100-125VDC

Твердотельный двоянный таймер серии H3CR-F, 8 пиновая модель, мерцание после старта, диапазон измерения времени 0,05 с .. 300 ч, напряжение питания 100..240 V AC/100..125 V DC

Технические характеристики

Type	Analog
Installation type	Socket
Functions	Twin
Size	1/16 DIN (48 x 48 mm)
Terminal	Plug-in
Operating mode	Flicker OFF Start (Power ON Start)
Output type	Relay
Contact description	DPDT
Time range	0.05 s - 300 h
Supply voltage AC	100-240 V
Supply voltage DC	100-125 V
Number of pin contact	8

Дополнительные принадлежности



P3G-08

Socket, back-connecting, 8-pin, screw terminals



Y92A-48B

Protective cover for DIN 48x48 mm device, hard plastic



Y92F-30

Flush panel mounting adapter for DIN 48x48 mm device



P2CF

P2CF – это линейка клеммных колодок для таймеров H3CA/R и H5CN/X/Z и счетчиков H7CC/N/X/Z

Загрузка

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



H3CR-A/-F/-G/-H Solid-state Timer Спецификация

EN PDF 7,3 МБ



Timers Брошюра

EN PDF 9,8 МБ