



H3DS-GL

Твердотельный таймер серии H3DS, с функцией звезда-треугольник, монтаж на винтовые клеммы, механизм интеллектуальной блокировки, напряжение питания 24..230 V AC/24..48 V DC

Технические характеристики

| | |
|---------------------|-------------|
| Type | Analog |
| Installation type | DIN Rail |
| Functions | Star-delta |
| Size | 17.5 mm |
| Terminal | Screw |
| Operating mode | Star-delta |
| Output type | Relay |
| Contact description | 2 x SPST-NO |
| Time range | 1 s - 120 s |
| Supply voltage AC | 24-230 V |
| Supply voltage DC | 24-48 V |

Дополнительные принадлежности



Y92S-38

Adjustment and locking tool for H3DS

Загрузка



H3DS Solid-state Timer
Спецификация

EN PDF 2,7 МБ



Screwless Clamp
Брошюра

RU EN PDF 398,5 КБ



Timers
Брошюра

EN PDF 9,8 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 18 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU