



## K8AK-PW2

Реле контроля серии K8AK, трехфазное, с функцией контроля напряжения, входной диапазон для трехпроводного подключения: 380...480 V AC, для четырехпроводного подключения: 220...277 V AC

# Технические характеристики

Functions	Over/under voltage
Installation type	DIN Rail
Terminal	Screw
Size	22.5 mm
Connection method	3-wire, 4-wire
Supply voltage AC	220-480 V
Output type	Relay
Contact description	2 x SPDT
Body color	Black

## Загрузка

Библиотека дву-  
/трехмерных САД  
рисунков



### K8AK & K8DS series

Брошюра

**RU** PDF 2,1 МБ



### K8AK-PW 3-phase Voltage Relay

Спецификация

**EN** PDF 1,8 МБ



### K8AK/K8DS Series Measuring and Monitoring Relays

Брошюра

**RU** PDF 28,1 МБ

#### УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 5 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

**OMRON**

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU