



K8DS-PM2

Реле контроля серии K8DS, трехфазное, с функцией контроля напряжения и чередования/обрыва фаз, входной диапазон для трехпроводного подключения: 380...480 V AC, для четырехпроводного подключения: 220...277 V AC

Технические характеристики

Functions	Over/under voltage, Phase loss, Phase sequence
Installation type	DIN Rail
Terminal	Screw
Size	17.5 mm
Connection method	3-wire
Supply voltage AC	380-480 V
Output type	Relay
Contact description	SPDT
Body color	Black

Загрузка

Библиотека дву-
/трехмерных САД
рисунков



K8AK & K8DS series

Брошюра

RU PDF 2,1 МБ



K8AK/K8DS Series Measuring and Monitoring Relays

Брошюра

RU PDF 28,1 МБ



K8DS-PM 3-phase Voltage and Phase- sequence Phase-loss Relay

Спецификация

EN PDF 1,5 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU