


Fan



Finger Guard x 2



Plug Cord (1 m)



M4 screws x 4



Hexagonal nuts x 4



Instruction manual



R89F-MS0938LP-S2

Вентилятор общепромышленный, 92x38, низкоскоростной, 3100 об/мин, 220VAC, 0.06A, защита пальцев 2шт и кабель 1 м в комплекте

Технические характеристики

Size	92 x 92 x 38 mm
Operating voltage at AC 50 Hz	90-264 V
Rated current	0.06 A
Rated power	3.0 VA
Rated rotational speed	3100 r/min
Maximum flow rate	1.18 m ³ /min
Maximum static pressure	56 Pa
Noise emission	33 dB(A)
Set content	2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts, Plug cord (1 m)

Загрузка

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



R89F

Брошюра

EN PDF 13,7 МБ



R89F

Спецификация

EN PDF 5,2 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 5 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU