



STC-CMB401PCL-NIR

Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 μm , 180 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL, Near Infrared Enhanced

Технические характеристики

Camera type	NIR
Number of pixels	4.2 MP
Interface	Camera Link
Lens mount	C-mount
Shutter type	Global
Image width	2048 pixels
Image height	2048 pixels
Image sensor format	1"
Image sensor type	CMV4000
Pixel size	5.5 μm
Frame rate	180 fps
Optical filter	None
Lens type	N/A
Scan type	Area scan

Дополнительные принадлежности



FJ-VSP2 10M

FJ Gig-E power and I/O cable, 10 m



FJ-VSP2 3M

FJ Gig-E power and I/O cable, 3 m



FJ-VSP2 5M

FJ Gig-E power and I/O cable, 5 m



TP-JQA

Tripod Mount for Cube Camera

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



CLCtrl2
Программное
обеспечение

EN ZIP 2,9 МБ



**Industrial Cameras
3Z4S-CA Series**
Брошюра

EN PDF 9,2 МБ



JTACtrl
Программное
обеспечение

EN ZIP 2,5 МБ



LSCtrl
Программное
обеспечение

EN ZIP 1,7 МБ

**MacOS SDK MacOSX
Sierra, Mac OSX High
Sierra**

Программное
обеспечение

EN PKG 79,9 МБ

**SDK CentOS 7, Fedora
26, Fedora 28 (64bit /
32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 53,1 МБ

**SDK Debian 9.4
(64bit/32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,7 МБ

**SDK Raspberry PI 3
Raspbian 9**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,1 МБ

**SDK Ubuntu 16.04 (ARM
64bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,5 МБ

**SDK Ubuntu 18.04
(64bit/32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,7 МБ

**SDK ubuntu 16.04
(64bit/32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,8 МБ



Sentech SDK V1.1.2
Программное
обеспечение

EN ZIP 572,2 МБ



StUVC Viewer
Программное
обеспечение

EN ZIP 611,8 КБ



USB3Vision_GIGE_CoaXPress
Программное
обеспечение

EN ZIP 933,8 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).