



STC-HD213DV-CS

Камера Area Scan, DVI по HDMI, Full HD 1080p, цветная, CMOS Sony IMX291, 1/2.8", 2.8 мкм, 60 кадров/с, посточный затвор, CS Mount, корпусная

Технические характеристики

Camera type	Color
Number of pixels	2 MP
Interface	DVI
Lens mount	CS-mount
Shutter type	Global
Image width	1920 pixels
Image height	1080 pixels
Image sensor format	1/2.8"
Image sensor type	Other
Pixel size	2.8 µm
Frame rate	60 fps
Optical filter	None
Lens type	N/A
Scan type	Area scan


Дополнительные принадлежности



RC-HD133

Remote Control Unit for all DVI/SDI camera models

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



CLCtrl2
Программное
обеспечение

EN ZIP 2,9 МБ



**Industrial Cameras
3Z4S-CA Series**
Брошюра

EN PDF 9,2 МБ



JTACtrl
Программное
обеспечение

EN ZIP 2,5 МБ



LSCtrl
Программное
обеспечение

EN ZIP 1,7 МБ

**MacOS SDK MacOSX
Sierra, Mac OSX High
Sierra**

Программное
обеспечение

EN PKG 79,9 МБ

**SDK CentOS 7, Fedora
26, Fedora 28 (64bit /
32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 53,1 МБ

**SDK Debian 9.4
(64bit/32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,7 МБ

**SDK Raspberry PI 3
Raspbian 9**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,1 МБ

**SDK Ubuntu 16.04 (ARM
64bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,5 МБ

**SDK Ubuntu 18.04
(64bit/32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,7 МБ

**SDK ubuntu 16.04
(64bit/32bit)**

Программное
обеспечение


EN TAR 52,8 МБ



Sentech SDK V1.1.2

Программное
обеспечение

EN ZIP 572,2 МБ



StUVC Viewer
Программное
обеспечение

EN ZIP 611,8 КБ



USB3Vision_GIGE_CoaXPress

Программное
обеспечение

EN ZIP 933,8 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 5 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).