



**STC-RCS163PCL-SM12**

# Технические характеристики

Camera type	Color
Number of pixels	1.6 MP
Interface	Camera Link
Lens mount	S-mount
Shutter type	Global
Image width	1440 pixels
Image height	1080 pixels
Image sensor format	1/2.9"
Image sensor type	IMX273
Pixel size	3.45 $\mu\text{m}$
Frame rate	236 fps
Optical filter	None
Lens type	N/A
Scan type	Area scan

## Дополнительные принадлежности



**FJ-VSP2 10M**

FJ Gig-E power and I/O cable, 10 m



**FJ-VSP2 3M**

FJ Gig-E power and I/O cable, 3 m



**FJ-VSP2 5M**

FJ Gig-E power and I/O cable, 5 m

Библиотека дву-  
/трехмерных CAD  
рисунков



**CLCtrl2**  
Программное  
обеспечение

EN ZIP 2,9 МБ



**Industrial Cameras  
3Z4S-CA Series**  
Брошюра

EN PDF 9,2 МБ



**JTACtrl**  
Программное  
обеспечение

EN ZIP 2,5 МБ



**LSCtrl**  
Программное  
обеспечение

EN ZIP 1,7 МБ

**MacOS SDK MacOSX  
Sierra, Mac OSX High  
Sierra**

Программное  
обеспечение

EN PKG 79,9 МБ

**SDK CentOS 7, Fedora  
26, Fedora 28 (64bit /  
32bit)**

Программное  
обеспечение

EN TAR 53,1 МБ

**SDK Debian 9.4  
(64bit/32bit)**

Программное  
обеспечение

EN TAR 52,7 МБ

**SDK Raspberry PI 3  
Raspbian 9**

Программное  
обеспечение

EN TAR 52,1 МБ

**SDK Ubuntu 16.04 (ARM  
64bit)**

Программное  
обеспечение

EN TAR 52,5 МБ

**SDK Ubuntu 18.04  
(64bit/32bit)**

Программное  
обеспечение

EN TAR 52,7 МБ

**SDK ubuntu 16.04  
(64bit/32bit)**

Программное  
обеспечение

EN TAR 52,8 МБ



**Sentech SDK V1.1.2**  
Программное  
обеспечение

EN ZIP 572,2 МБ



**StUVC Viewer**  
Программное  
обеспечение

EN ZIP 611,8 КБ



**USB3Vision\_GIGE\_CoaXPress**  
Программное  
обеспечение

EN ZIP 933,8 МБ

## УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 9 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).