



STC-SPB322PCL

Camera Link Area Scan Camera, 3,2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX252, 1/1.8", 3.45 μm , 216 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL

Технические характеристики

Camera type	Monochrome
Number of pixels	3.1 MP
Interface	Camera Link
Lens mount	C-mount
Shutter type	Global
Image width	2048 pixels
Image height	1536 pixels
Image sensor format	1/1.8"
Image sensor type	IMX252
Pixel size	3.45 μm
Frame rate	216.2 fps
Optical filter	None
Lens type	N/A
Scan type	Area scan

Дополнительные принадлежности



FJ-VSP2 10M

FJ Gig-E power and I/O cable, 10 m



FJ-VSP2 3M

FJ Gig-E power and I/O cable, 3 m



FJ-VSP2 5M

FJ Gig-E power and I/O cable, 5 m



TP-JQA

Tripod Mount for Cube Camera

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



CLCtrl2
Программное
обеспечение

EN ZIP 2,9 МБ



**Industrial Cameras
3Z4S-CA Series**
Брошюра

EN PDF 9,2 МБ



JTACtrl
Программное
обеспечение

EN ZIP 2,5 МБ



LSCtrl
Программное
обеспечение

EN ZIP 1,7 МБ

**MacOS SDK MacOSX
Sierra, Mac OSX High
Sierra**

Программное
обеспечение

EN PKG 79,9 МБ

**SDK CentOS 7, Fedora
26, Fedora 28 (64bit /
32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 53,1 МБ

**SDK Debian 9.4
(64bit/32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,7 МБ

**SDK Raspberry PI 3
Raspbian 9**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,1 МБ

**SDK Ubuntu 16.04 (ARM
64bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,5 МБ

**SDK Ubuntu 18.04
(64bit/32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,7 МБ

**SDK ubuntu 16.04
(64bit/32bit)**

Программное
обеспечение

EN TAR 52,8 МБ



Sentech SDK V1.1.2
Программное
обеспечение

EN ZIP 572,2 МБ



StUVC Viewer
Программное
обеспечение

EN ZIP 611,8 КБ



USB3Vision_GIGE_CoaXPress
Программное
обеспечение

EN ZIP 933,8 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).