



V320-F300W12M-NNX

Сканер штрих-кода V320, 1.2 МП монохром, широкий угол, фиксированный фокус 300 мм, без наружной подсветки, X-Mode, RS-232, Ethernet по USB, IP40

Технические характеристики

Number of pixels	1.2 MP
Camera type	Monochrome
Autofocus	✘
Focus distance	300-300 mm
Field of view (width)	283-283 mm
Decoder type	X-Mode (advanced 1D+2D+DPM)
Frame rate	42 fps
Illumination	Inner LEDs only
Communication port(s)	Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB
Image width	1280 pixels
Image height	960 pixels
Shutter type	Global
Degree of protection (IP)	IP40
Height	24.1 mm
Width	51.5 mm
Depth	38.8 mm
Weight	0 g

V320-W8-3M

V/F 320-F Cable, RJ50 to flying lead, straight, 3 m

V320-WRX-2M

V/F 320-F Cable, RJ50 to RS232 and external power, straight, 2 m


V330-AF1

V/F 3x0-F Diffuser Kit, Peel and Stick Accessory, Exterior to unit

V330-AF2

V/F 3x0-F Polarizer Kit, Peel and Stick Accessory, Exterior to unit

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



Code Reader Техническое руководство

EN PDF 1,1 МБ



Code Reader Group Catalog

Каталог

EN PDF 5,2 МБ



MicroHAWK Device Discovery Utility 2.1.0.3007

Программное
обеспечение

EN ZIP 6,6 МБ



MicroHAWK Optics and Lighting Accessory Kit

Руководство по
установке

EN PDF 8,2 МБ



MicroHAWK V Series

Руководство
пользователя

EN PDF 44,7 МБ



MicroHAWK V Series

Брошюра

EN PDF 1,6 МБ



MicroHAWK V320-F

Спецификация

EN PDF 2,5 МБ



MicroHAWK VX20-F USB drivers

Программное
обеспечение

EN ZIP 2,8 МБ