



V330-F064M50C-NNX

Сканер штрих-кода V330, 5 МП цветная, средний угол, фиксированный фокус 64 мм, без наружной подсветки, X-Mode, Ethernet TCP/IP, PoE, IP40

Технические характеристики

Number of pixels	5.0 MP
Camera type	Color
Autofocus	✘
Focus distance	64-64 mm
Field of view (width)	43-43 mm
Decoder type	X-Mode (advanced 1D+2D+DPM)
Frame rate	5 fps
Illumination	Inner LEDs only
Communication port(s)	Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE
Image width	2592 pixels
Image height	1944 pixels
Shutter type	Rolling
Degree of protection (IP)	IP40
Height	24.1 mm
Width	40.0 mm
Depth	63.0 mm
Weight	0 g

V330-AF1

V/F 3x0-F Diffuser Kit, Peel and Stick Accessory, Exterior to unit

V330-AF2

V/F 3x0-F Polarizer Kit, Peel and Stick Accessory, Exterior to unit

Загрузка

Библиотека дву-
/трехмерных САД
рисунков



Code Reader
Техническое
руководство

EN PDF 1,1 МБ



**Code Reader Group
Catalog**
Каталог

EN PDF 5,2 МБ



**MicroHAWK Device
Discovery Utility
2.1.0.3007**

Программное
обеспечение

EN ZIP 6,6 МБ



**MicroHAWK Optics and
Lighting Accessory Kit**
Руководство по
установке

EN PDF 8,2 МБ



MicroHAWK V Series
Руководство
пользователя

EN PDF 44,7 МБ



MicroHAWK V Series
Брошюра

EN PDF 1,6 МБ




**MicroHAWK V Series
Communications
Manual**
Руководство по
сетевым интерфейсам

EN PDF 6,1 МБ



MicroHAWK V330-F
Спецификация

EN PDF 1,3 МБ



**WebLink 2.1 EtherNETIP
and PROFINET Support**

Программное
обеспечение

EN ZIP 17,4 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 5 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU