



V410-HDS4608HC

Сканер ручной V410-H HC, беый, проводной

Технические характеристики

Decoder type	1D, 2D
Range	0-292 mm
Sensor	1.02 MP, Mono
Optics class	Standard Density
2D Code symbologies supported	Aztec, GS1 Data Matrix (ECC200), GS1 Databar (Composite), GS1 Databar (Stacked), Han Xin, Micro QR, MicroPDF417, PDF417, Postal Codes, QR Code, TLC-39, securPharm
Bar Code symbologies supported	BC412, Base 32 (Italian Pharma), Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 Databar, Korean 3 of 5, MSI Plessey, UPC/EAN
Degree of protection (IP)	IP52
Communication port(s)	Serial RS-232C, USB
Supply voltage DC	4.5-5.5 V

Дополнительные принадлежности



V410-AS0

Presentation stand, hands free operation, V410-H



V410-WR-2M

Cable, RS-232, DB9F, TXD-2, 2 m



V410-WUB-2M

Cable, style 3 USB, Mod plug, 2 m

Библиотека дву-
/трехмерных CAD
рисунков



V410-H Вводное руководство

EN PDF 6,0 МБ



V410-H Спецификация

EN PDF 5,0 МБ



V410-H and V450-H Руководство пользователя

EN PDF 23,0 МБ



WebLink PC 2.0.2 Программное обеспечение

EN ZIP 170,0 МБ